

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Κ.Α.Θ.)

"Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων ασφαλείας στις ράμπες των πυρήνων
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14122-3"

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

"Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων ασφαλείας στις ράμπες των πυρήνων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14122-3"

Κωδικός Εργασίας	Περιγραφή Εργασίας	Μήνας 1	Μήνας 2	Μήνας 3	Μήνας 4	Μήνας 5
1.0	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ					
1.1	Εγκατάσταση εργοταξίου / Σήμανση / Οριοθέτηση χώρου εργασιών	■				
1.2	Στατική & κατασκευαστική μελέτη εφαρμογής / Σχέδια εφαρμογής	■				
1.3	Επιμετρήσεις / Χάραξη θέσεων οδηγών & ορθοστατών / Έλεγχος υποβάθρου έδρασης	■	■			
2.0	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ)					
2.1	Προμήθεια δομικού χάλυβα S235JR / κοιλοδοκών & χαλυβδοελασμάτων	■	■			
2.2	Κατασκευή πτυσσόμενων κιγκλιδωμάτων & πλευρικών οδηγών ολίσθησης		■	■		
2.3	Κατασκευή σταθερών κιγκλιδωμάτων ραμπών (ΕΛΟΤ EN ISO 14122-3) / ορθοστατών & αλυσίδων ασφαλείας		■	■	■	
2.4	Αμμοβολή Sa 2½ (ISO 8501-1) / Αντιδιαβρωτική βαφή συστήματος C4 (EN ISO 12944)		■	■	■	
3.0	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ					
3.1	Διάνοξη οπών αγκύρωσης / Τοποθέτηση βάσεων & πλευρικών οδηγών (μηχανικά ή χημικά αγκύρια)			■	■	
3.2	Τοποθέτηση & ρύθμιση πτυσσόμενων κιγκλιδωμάτων / Πείροι ασφάλισης			■	■	■

3.3	Τοποθέτηση σταθερών κιγκλιδωμάτων ραμπών / Διατάξεων αλυσίδας ασφαλείας				■	■
3.4	Τοπικές αποκαταστάσεις βαφής / Καθαρισμός επιφανειών					■
4.0	ΕΛΕΓΧΟΙ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ					
4.1	Δοκιμές λειτουργίας / Έλεγχοι ασφαλείας & συμμόρφωσης με ISO 14122-3					■
4.2	Αποξήλωση εργοταξίου / Καθαρισμός & παράδοση έργου					■

Σημείωση: Για το έργο τοποθέτησης των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων ασφαλείας με συνολική διάρκεια 5 μηνών (20 εβδομάδες), η βέλτιστη μέθοδος κατασκευής είναι η υλοποίηση σε φάσεις (κυκλική εργασία), όπως αποτυπώνεται από την αλληλοεπικάλυψη των εργασιών κάθε φάσης.

Οι εργασίες επί τόπου του έργου θα εκτελούνται **κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες**, εκτός ωραρίου λειτουργίας της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης, ώστε να μην παρεμποδίζεται η δραστηριότητα των εμπόρων της λαχαναγοράς και να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των αποβαθρών φόρτωσης.